



COMUNE DI VIGNATE

(Città Metropolitana di Milano)

Acquisto, tramite di n.2 Autocarri
nuovi destinati al trasporto di persone disabili.

ALLEGATO "1"

CARATTERISTICHE ALLESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI

Vignate, aprile 2017

Il Responsabile del Procedimento

Luigina Marchini

CARATTERISTICHE SOSTANZIALI NUOVO AUTOCARRO:

- Portata totale fino a 33 quintali
- Passo da 3400 a 3500 mm
- Motore 4 cilindri
- Motore cilindrata da 2200 a 2300 cc
- Potenza da 105 a 115 kw
- Emissioni EURO 6
- Alimentazione: Gasolio
- N. marce 6 + retromarcia
- N. posti 9 compreso autista
- Colore carrozzeria BIANCO
- Impianto freni: 4 freni a disco
- Trazione anteriore
- Climatizzatore
- Alzacristalli elettrici anteriori
- Appoggiabraccia sedile conducente
- Chiusura centralizzata con telecomando
- Sedile passeggero biposto con cinture a tre punti
- Oneri di immatricolazione e collaudo messa in strada

ALLESTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DI AUTOCARRO IN “VEICOLO PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI DISABILI” CONFORME ALLA CIRCOLARE MINISTERIALE N.48/82:

ALLESTIMENTO ESTERNO:

- Fornitura ed applicazione di simbologie per il trasporto di persone disabili
- Fornitura ed applicazione di serigrafie a colori (logo e scritte del Comune di Vignate)
- Fornitura e montaggio sotto la porta scorrevole di gradino ELETTRICO in sincrono con la chiusura ed apertura della stessa, aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) Spessore gradino di appena 67 mm
 - b) Sistema motorizzato rototraslante che utilizza cuscinetti di nuova concezione su perni in acciaio inox esenti da manutenzione
 - c) Sistema brevettato antiapertura
 - d) Parti in plastica realizzate con un polimero DuPont o similare certificato per garantire alta resistenza anche a temperature estreme (fino a -30°C)
 - e) Parti metalliche sono sottoposte a particolari trattamenti anticorrosione
 - f) Profili estrusi in alluminio realizzati con leghe speciali
 - g) Dimensioni: 270x1100mm
 - h) Portata distribuita Kg. 300
 - i) Accessorio di rientro manuale della piattaforma in caso venisse meno l'alimentazione elettrica al motore

j) Spia di segnalazione in cabina di guida per indicazione di gradino aperto

ALLESTIMENTO INTERNO:

- Sovrapposizione del pianale originale del veicolo in multistrato marino ricoperto da un pavimento realizzato in resina autolivellante con pigmenti colorati, impermeabile e di facile pulizia
- Fornitura e montaggio a pavimento, di guide per il fissaggio delle carrozzine o dei sedili con attacco rapido
- Fornitura e montaggio sulle guide a pavimento di n.5 poltroncine con attacco rapido, di massimo comfort con schienale fisso (rispondenti alla Direttiva 74/408 CEE, Direttiva 96/37 CE, Direttiva 96/36 CE), rivestite in skay lavabile autoestingente, complete di cinture di sicurezza a norma di legge, poggiatesta e braccioli ribaltabili
- Fornitura di n.1 sistema ferma carrozzina automatico per l'ancoraggio della stessa sulla guida al pavimento in conformità alla normativa vigente CIRC. 175/93, composto da:
 - a) N.2 arrotolatori automatici
 - b) N.2 agganci statici regolabili
 - c) N.1 cintura 3 punti
- Fornitura e montaggio sotto pavimento posteriore di sollevatore semi automatico RPH.35.13, aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) Cassetta di contenimento completamente chiusa con coperchio a funzionamento automatico
 - b) Portata max Kg. 350
 - c) Dimensioni minime cm.120x82cm
- Fornitura e montaggio nel vano sanitario di n.1 estintore a polvere da kg.3 omologato 13 A 89BC tipo CE con relativo supporto per il fissaggio dello stesso.